Front | Display und Kartenleser

Seite | 87 mm tief

Technische Daten

One.
Voll ausgestattet.

Technische Dokumentation

Datenblatt und Dokumentation: **volttime.com/de/products/chargers/one**

Alle Produktdaten als CSV in der ETIM-Klassifikation: **volttime.com/etimpublic**

Geprüft und konform

CE | RED 2014/53/EU | RoHS | EMC | LVD

24 Mon.
Garantie
Verlängerbar, laut Ihrer Auftragsbestätigung.

Direkt
Fahrer-Support
Fahrer können uns in der App oder per E-Mail erreichen.

Eingangsleistung
1- oder 3-phasig, 6-32 A (1,4-22 kW), einstellbar in der App

Anschluss
Festes Typ-2-Kabel (7 m Standard)

Energiezähler
Integriert, <2 % Genauigkeit (nicht MID-zertifiziert)

Kommunikationsprotokoll
OCPP 1.6j, REST-API-Integration (über Plugchoice)**, Bluetooth

Netzwerkschnittstellen
Wi-Fi 2.4 GHz, RJ45 (Ethernet / LAN)

Identifikation (HMI)
RFID Mifare 13,56 MHz, Autostart, Plugchoice-App & -Portal**

Benutzerschnittstellen
App über Plugchoice, Display, Piezo-Summer

Lastmanagement
Lastmanagement, PV-Überschussladen und dynamische Strompreise über Plugchoice, mit einer Smart Charging-Lizenz**

Stromanschluss
Bis 10 mm², Durchmesser 14-21 mm, Schraubklemmen vorn, Einführung hinten möglich

Unterstützte Netzformen
TN, TT, IT

Sicherheit
6 mA DC-RCM (IEC 62955), Überstrom (IEC 61851), Schutzklasse 1, OVC III

Schutzart
IP54 (IEC 60529), IK08 (IEC 62262)

Betriebsbedingungen
-30 °C bis +50 °C, Luftfeuchtigkeit 5-95 %

Standby-Verbrauch
~3 W

Montage
Wandmontage, 1 Meter über dem Boden

Maße & Gewicht
330 × 190 × 87 mm, ~5,7 kg (mit Kabel)

Garantie
24 Monate, verlängerbar (laut Auftragsbestätigung)

Konformität
CE, RED 2014/53/EU, RoHS, EMC, LVD

Volt Time B.V. | De Entree 99, 1101 HE Amsterdam, Niederlande. Volt Time® und Plugchoice® sind eingetragene Marken. Dieses Dokument bleibt Eigentum von Volt Time. Rechte ergeben sich nur aus Ihrer Auftragsbestätigung und unseren Verkaufsbedingungen und Garantierichtlinien: volttime.com/about/legal.