Etupuoli | Näyttö ja kortinlukija

Sivu | 87 mm syvä

Tekniset tiedot

One.
Kaikella varustettuna.

Tekninen dokumentaatio

Datasheet ja dokumentaatio: **volttime.com/fi/products/chargers/one**

Kaikki tuotetiedot CSV-muodossa ETIM-luokituksessa: **volttime.com/etimpublic**

Testattu ja vaatimustenmukainen

CE | RED 2014/53/EU | RoHS | EMC | LVD

24 kk
Takuu
Jatkettavissa, tilauksesi mukaan.

Suora
Kuljettajatuki
Kuljettajat voivat tavoittaa meidät sovelluksessa tai sähköpostitse.

Syöttöteho
1- tai 3-vaihe, 6-32 A (1,4-22 kW), säädettävissä sovelluksessa

Liitäntä
Kiinteä Type 2 -kaapeli (7 m vakiona)

Energiamittari
Integroitu, <2 % tarkkuus (ei MID-sertifioitu)

Tiedonsiirtoprotokolla
OCPP 1.6j, REST API -integraatio (Plugchoicen kautta)**, Bluetooth

Verkkoliitännät
Wi-Fi 2.4 GHz, RJ45 (Ethernet / LAN)

Tunnistus (HMI)
RFID Mifare 13.56 MHz, Autostart, Plugchoice-sovellus & -portaali**

Käyttöliittymät
Sovellus Plugchoicen kautta, näyttö, piezosummeri

Kuormanhallinta
Kuormanhallinta, aurinkotasaus ja pörssisähkö Plugchoicen kautta, Smart Charging -lisenssillä**

Sähköliitäntä
Enintään 10 mm², halkaisija 14-21 mm, ruuviliittimet edessä, takasyöttö mahdollinen

Tuetut verkkotyypit
TN, TT, IT

Turvallisuus
6 mA DC RCM (IEC 62955), ylivirta (IEC 61851), eristysluokka 1, OVC III

Kotelointiluokka
IP54 (IEC 60529), IK08 (IEC 62262)

Käyttöolosuhteet
-30°C - +50°C, ilmankosteus 5-95 %

Valmiustilan kulutus
~3 W

Asennus
Seinäasennus, 1 metri maanpinnasta

Mitat & paino
330 × 190 × 87 mm, ~5,7 kg (kaapelin kanssa)

Takuu
24 kk, jatkettavissa (tilausvahvistuksesi mukaan)

Vaatimustenmukaisuus
CE, RED 2014/53/EU, RoHS, EMC, LVD

Volt Time B.V. | De Entree 99, 1101 HE Amsterdam, Alankomaat. Volt Time® ja Plugchoice® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Asiakirja pysyy Volt Timen omaisuutena. Oikeudet määräytyvät vain tilausvahvistuksesi sekä Myyntiehtojemme ja Takuuohjeidemme mukaan: volttime.com/about/legal.