



Tekniset tiedot

One.
Kaikella varustettuna.

Tekninen dokumentaatio

Datasheet ja dokumentaatio (englanniksi):
volttime.com/docs/datasheet/one/en

Etupuoli | Näyttö ja kortinlukija

Sivu | 87 mm syvä

Testattu ja vaatimustenmukainen

CE | RED 2014/53/EU | RoHS | EMC | LVD

24 kk

Tehdastakuu

Jatkettavissa 5 vuoteen.

Suora

Kuljettajatuki

Tavoitat meidät sovelluksessa tai sähköpostitse, englanniksi.

Syöttöteho

1- tai 3-vaihe, 6-32 A (1,4-22 kW), säädettävissä sovelluksessa

Tiedonsiirtoprotokolla

OCPP 1.6j, REST API -integraatio (Plugchoicen kautta)**, Bluetooth

Käyttöliittymät

Sovellus Plugchoicen kautta, näyttö, piezosummeri

Tuetut verkkotyypit

TN, TT, IT

Käyttöolosuhteet

-30°C - +50°C, ilmankosteus 5-95 %

Mitat & paino

330 × 190 × 87 mm, ~4,5 kg (kaapelin kanssa)

Liitäntä

Kiinteä Type 2 -kaapeli (7 m vakiona)

Verkkoliitännät

Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, RJ45 (Ethernet / LAN)

Kuormanhallinta

Kuormantasaus, aurinkotasaus ja pörssisähkö Plugchoice-alustan kautta; perusalusta ilmainen**

Turvallisuus

6 mA DC RCM (IEC 62955), ylivirta (IEC 61851), eristysluokka 1, OVC III

Valmiustilan kulutus

~3 W

Tehdastakuu

24 kuukautta (jatkettavissa 5 vuoteen)

Energiamittari

Integroitu, ~1 % tarkkuus (ei MID-sertifioitu)

Tunnistus (HMI)

RFID Mifare 13.56 MHz, Autostart, Plugchoice-sovellus & -portaali**

Sähköliitäntä

Enintään 10 mm², halkaisija 14-21 mm, ruuviliittimet edessä, takasyöttö mahdollinen

Kotelointiluokka

IP54 (IEC 60529), IK08 (IEC 62262)

Asennus

Seinäasennus, 1 metri maanpinnasta

Vaatimustenmukaisuus

CE, RED 2014/53/EU, RoHS, EMC, LVD

** Tarjotaan Plugchoicen kautta tai vaatii Plugchoicen.