



Spécifications techniques

One.
Entièrement équipée.



Documentation technique

Fiche technique et documentation (en anglais) : volttime.com/docs/datasheet/one/en

Face | Écran et lecteur de badge Côté | 87 mm de profondeur

Testée et conforme CE RED 2014/53/EU RoHS EMC LVD		24 mois Garantie usine Extensible jusqu'à 5 ans.	Direct Support conducteur Joignez-nous via l'app ou par e-mail, en anglais.
Puissance d'entrée 1 ou 3 phases, 6-32 A (1,4-22 kW), réglable dans l'app	Connecteur Câble Type 2 fixe (7 m en standard)	Compteur d'énergie Intégré, précision ~1 % (non certifié MID)	
Protocole de communication OCPP 1.6j, intégration REST API (via Plugchoice)**, Bluetooth	Interfaces réseau Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, RJ45 (Ethernet / LAN)	Identification (IHM) RFID Mifare 13.56 MHz, Autostart, application & portail Plugchoice**	
Interfaces utilisateur Application via Plugchoice, écran, buzzer piézo	Gestion de charge Équilibrage de charge, équilibrage solaire et tarifs dynamiques via la plateforme Plugchoice ; plateforme de base gratuite**	Raccordement électrique Jusqu'à 10 mm², diamètre 14-21 mm, bornes à vis en face avant, entrée arrière possible	
Types de réseau pris en charge TN, TT, IT	Sécurité RCM 6 mA DC (IEC 62955), surintensité (IEC 61851), classe d'isolation 1, OVC III	Indice de protection IP54 (IEC 60529), IK08 (IEC 62262)	
Conditions de fonctionnement -30°C à +50°C, humidité de 5 à 95 %	Consommation en veille ~3 W	Montage Montage mural, 1 mètre au-dessus du sol	
Dimensions & poids 330 × 190 × 87 mm, ~4,5 kg (avec câble)	Garantie usine 24 mois (extensible jusqu'à 5 ans)	Conformité CE, RED 2014/53/EU, RoHS, EMC, LVD	

** Fourni via Plugchoice ou nécessite Plugchoice.