




Technische specificaties

One. Alles erop en eraan.



Technische documentatie

Datasheet en documentatie: volttime.com/docs/datasheet/one/nl

Voorzijde | Display en kaartlezer

Zijkant | 87 mm diep

Getest en conform

CE | RED 2014/53/EU | RoHS | EMC | LVD

24 mnd

Fabrieksgarantie

Verlengbaar tot 5 jaar.

Direct

Support voor rijders

Bereik ons in de app of via e-mail.

Ingangsvermogen

1 of 3-fase, 6-32A (1,4-22 kW), instelbaar in de app

Communicatieprotocol

OCPP 1.6j, REST API-integratie (via Plugchoice)**, Bluetooth

Gebruikersinterfaces

App via Plugchoice, display, piezozeemer

Ondersteunde nettypes

TN, TT, IT

Bedrijfscondities

-30°C tot +50°C, luchtvochtigheid 5% tot 95%

Afmetingen & gewicht

330 × 190 × 87 mm, ~4,5 kg (met kabel)

** Geleverd via of vereist Plugchoice.

Aansluiting

Vaste Type 2-kabel (7 m standaard)

Netwerkinterfaces

Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, RJ45 (Ethernet / LAN)

Load management

Load balancing, solar balancing en dynamische tarieven via het Plugchoice-platform; basisplatform gratis**

Veiligheid

6 mA DC RCM (IEC 62955), overstroom (IEC 61851), isolatieklasse 1, OVC III

Standby-verbruik

~3 W

Fabrieksgarantie

24 maanden (verlengbaar tot 5 jaar)

Energimeter

Geïntegreerd, ~1% nauwkeurig (niet MID-gekeurd)

Identificatie (HMI)

RFID Mifare 13.56 MHz, Autostart, Plugchoice app & portal**

Stroomaansluiting

Tot 10 mm², 14-21 mm diameter, schroefterminals voor, invoer achter mogelijk

Beschermingsgraad

IP54 (IEC 60529), IK08 (IEC 62262)

Montage

Wandmontage, 1 meter boven de grond

Compliance

CE, RED 2014/53/EU, RoHS, EMC, LVD