




Tekniset tiedot

Two Pro. Mittakaavaa varten.



Tekninen dokumentaatio

Käyttöohjeet ja datalehdet: volttime.com/downloads/two-pro

Edestä | Kaksi Type 2 -pistorasiaa Sivusta | RCBO-huoltoluukku

Testannut



36 kk

Takuu

Tehdastakuu.

Suora

Tuki loppukäyttäjille

Kuljettajat tavoittavat meidät sovelluksessa tai sähköpostitse. Tuki englanniksi.

Syöttöteho

1- tai 3-vaihe, 6-63A (1,4-44 kW)
Yksi syöttö molemmille pistorasioille

Energiamittarit

2 × MID-luokka B sertifioitu (<1% tarkkuus), yksi per pistorasia
Lakisääteisesti pätevä laskutus per pistorasia

Verkkoyhteydet

RJ45 (Ethernet / LAN), Wi-Fi 2,4 GHz
4G LTE, SIM sisältyy
Offline-tapahtumien puskurointi

Ketjutus

Omat IN- ja OUT-läpiviennit
Syötön jatkaminen laitteesta toiseen samalla ryhmällä

Asennus

Irrotettava asennuslevy (4 × ø7 mm kiinnityspulttia)
Seinä tai Volt Time -asennuspylväs

Huollettavuus

Ei liikkuvia osia, ei kuluvia osia
RCBO-kuitaus onnistuu kiinteistöhoitajalta, ei vain asentajalta

Saatavuus

Two Pro (2 × pistorasia, musta) | SKU FP-CH-TWOP-SB
Suositushinta 2499 € alv 0 %, sertifioitujen asennuskumppanien kautta

Vaatimustenmukaisuus

CE, RED 2014/53/EU: EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, 24 standardia ml. EN IEC 61851-1 & EN IEC 62955 (arvioinut TÜV Rheinland) | IEC 61851-1 CB-sertifikaatti (IECEE CB Scheme) | EN 18031-1:2024 RED-kyberturvallisuus (Bureau Veritas) | RCBO hyväksytty EN 61009:n mukaan (VDE & Intertek Semko) | AFIR-kertamaksu ja hintanäyttö | Vaatimustenmukaisuusdokumentaatio: volttime.com/docs/conformity/two-pro

** Toimitetaan Plugchoicen kautta tai edellyttää Plugchoicea.

Lähtöteho

2 × 22 kW, pistorasiat toisistaan riippumattomat

Suojaus

2 × 40A tyyppin C RCBO sisäänrakennettu
Ei erillistä vikavirtasuojaa tai johdonsuojaa per latauslaite
Kuitaus sivun huoltoluukun kautta
EN 18031 -kyberturvallisuus

Tunnistautuminen (HMI)

RFID-lukija hallittuun käyttöön
Dynaamiset QR-koodit kertamaksuun (AFIR)

Kuormanhallinta

Load balancing, solar balancing, peak shaving ja dynaamiset tariffit**
Smart Charging -lisenssi sisältyy ilman lisämaksua

Kotelointiluokka

IP54 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262)

Mitat & paino

540 × 360 × 199 mm, ~10 kg

Liitännät

2 × Type 2 -pistorasia (IEC 62196-2), pistorasiat A & B LED-tilarengasilla

Tiedonsiirtoprotokolla

OCPP 1.6j ja 2.0.1 nyt, over-the-air-polku OCPP 2.1:een
REST API -integraatio (Plugchoicen kautta)**

Näyttö

Kosketusnäyttö: lataustila, hinnat ja dynaamiset QR-koodit (AFIR)

Kaapeliäpivienti

Ylä-, ala- ja takakautta

Käyttöolosuhteet

-30°C...+50°C, vahvistettu CB-sertifikaatissa

Tehdastakuu

36 kuukautta