



Technische specificaties

Two Pro.
Voor schaal.

Technische documentatie

Handleidingen en datasheets op
volttime.com/downloads/two-pro

Voor kant | Dubbele Type 2 sockets | Zijkant | RCBO-servicevenster

Getest door



36 mnd

Garantie

Fabrieksgarantie.

Direct

Support voor eindgebruikers

Rijders bereiken ons in de app of via e-mail.

Ingangsvermogen

1- of 3-fase, 6-63A (1,4-44 kW)
Eén voeding voor beide sockets

Energimeters

2 × MID Klasse B gecertificeerd (<1% nauwkeurig),
één per socket
Wettelijk geldige facturatie per socket

Netwerkkinterfaces

RJ45 (Ethernet / LAN), wifi 2,4 GHz
4G LTE, simkaart inbegrepen
Offline transactiebuffering

Doorlussen

Aparte IN- en UIT-invoeren
Doorvoeren van unit naar unit op één groep

Montage

Afneembare montageplaat (4 × Ø7 mm keilbouten)
Muur of Volt Time montagepaal

Onderhoud

Geen bewegende delen, geen slijtdelen
RCBO-reset door beheerders, niet alleen technici

Beschikbaarheid

Two Pro (2 × Socket, Zwart) | SKU FP-CH-TWOP-SB
Adviesprijs €2499 excl. btw, via gecertificeerde
installatiepartners

Conformiteit

CE, RED 2014/53/EU: EU-conformiteitsverklaring met 24 normen incl. EN IEC 61851-1 & EN IEC 62955 (beoordeeld door TÜV Rheinland) | IEC 61851-1 CB-certificaat (IECEE CB Scheme) | EN 18031-1:2024 RED-cybersecurity (Bureau Veritas) | RCBO goedgekeurd volgens EN 61009 (VDE & Intertek Semko) | AFIR ad-hoc betaling en tariefweergave | Conformiteitsdocumentatie op volttime.com/docs/conformity/two-pro

** Geleverd via of vereist Plugchoice.

Uitgangsvermogen

2 × 22 kW, elke socket onafhankelijk

Beveiliging

2 × 40A Type C RCBO ingebouwd
Geen externe aardlekschakelaar of automaat per lader
Reset via het servicevenster aan de zijkant
EN 18031 cybersecurity

Identificatie (HMI)

RFID-lezer voor beheerde toegang
Dynamische QR-codes voor ad-hoc betaling (AFIR)

Load management

Load balancing, solar balancing, peak shaving en
dynamische tarieven**
Smart Charging-licentie zonder meerkosten
inbegrepen

Beschermingsgraad

IP54 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262)

Afmetingen & gewicht

540 × 360 × 199 mm, ~10 kg

Aansluitingen

2 × Type 2 socket (IEC 62196-2), sockets A & B met
LED-statusringen

Communicatieprotocol

OCPP 1.6j en 2.0.1 vandaag, over-the-air pad naar
OCPP 2.1
REST API-integratie (via Plugchoice)**

Display

Touchscreen: laadstatus, tarieven en dynamische
QR-codes (AFIR)

Kabelinvoer

Boven, onder en achter

Gebruiksomstandigheden

-30°C tot +50°C, bevestigd in het CB-certificaat

Fabrieksgarantie

36 maanden